

PRZEDMIAR ROBÓT

DLA ZADANIA p.n.

ZADANIE	BUDOWA ŚCIEŻKI NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKU ŚWIĄTECZNEGO W KAMIENNEJ GÓRZE
ADRES	NR DZIAŁEK -212/8, 204/2 obręb 0007 Kamienna Góra Miasto
INWESTOR	GINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA 58 - 400 KAMIENNA GÓRA Pl. Grunwaldzki 1
BRANŻA	DROGOWA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Roman Konieczny upr. ANF 2/24/83: DOŚ/BD/1505/01

<i>grupa robót</i>	<i>45200000-9</i>
<i>klasa robót</i>	<i>45230000-8</i>
<i>kategoria robót</i>	<i>45233000-9</i>
<i>CPV</i>	<i>45233140-2</i>

Stare Bogaczowice, maj 2018 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- 1. PREAMBUŁA**
- 2. TABELLE PRZEDMIARU ROBÓT**

1. PREAMBUŁA

1.1 Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z Instrukcjami dla Oferentów, Ogólnymi i Szczególnymi Warunkami Kontraktowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami.

1.2. Ilości podane w przedmiarze są szacunkowe i tymczasowe ; podaje się je w celu zapewnienia wspólnej podstawy dla składania ofert. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości robót zleconych i wykonanych, zmierzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Inżyniera i wycenione po stawkach i cenach oferowanych w wycenionym Przedmiarze Robót w przypadkach gdy ma to zastosowanie, a w pozostałych przypadkach - po takich stawkach i cenach, jakie Inżynier może ustalić w ramach warunków Kontraktu. – ilości robót podano na bazie programu „alfa CAD“.

W przypadku kontraktu ryczałtowego niniejszy punkt nie ma zastosowania.

1.3. Stawki i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robót powinny obejmować - za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Kontrakt stanowi inaczej - cały sprzęt budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowani, kontrolę jakości, materiały, montaż, konserwację, składowanie odpadów, ubezpieczenia, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie.

1.4. Stawka lub cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót niezależnie od tego, czy podano tam ilości czy też nie. Będzie uznane, że koszt pozycji, przy których Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny jest uwzględniony w innych stawkach i cenach wpisanych w Przedmiarze Robót.

1.5. Stawki i ceny jednostkowe są stałe i nie podlegają żadnym zmianom.

1.6. Ceny jednostkowe należy podawać bez wartości podatku VAT.

1.7. Wszystkie ceny i wartości w wycenionym Przedmiarze Robót należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.8. Cały koszt spełnienia postanowień Kontraktu zostanie włączony w pozycje przedstawione w wycenionym Przedmiarze Robót, a w miejscach, gdzie żadne pozycje nie zostały przedstawione, uznaje się, że koszt został podzielony pomiędzy stawki ceny wpisane do pokrewnych pozycji robót.

1.9. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacji. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych i Opisków oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywiście jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera.

4. TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

BUDOWA ŚCIEŻKI NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKU ŚWIĄTECZNEGO W KAMIENNEJ GÓRZE

L p	Podstawa	CPV	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
I		45233142-6	WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D-00.00.00.		Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, , nadzory specjalistyczne, inwentaryzacja geodezyjna, badania,	kpl.	1		
RAZEM:							
II		45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1	D-00.00.00.		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,120		
2	Wg warunków ogólnych		Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławami wywóz i składowanie gruzu	m	42		
3	D-02.00.00.		Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej śr. gr. 10-20 cm (do wykorzystania na miejscu) nadmiar do wywozu	m ²	290		
4	D-02.00.00.		Korytowanie na gł. śr. 35 cm wraz z wywozem i składowaniem nadmiaru gruntu, część gruntu do zabudowania w nasyp, profilowanie i zagęszczenie podłoża – nadmiar gruntu Wykonawcy	m ²	290		
6	D-01.02.01		Ścinanie drzew o średnicy 20 – 110 cm z karczowaniem pni wraz z zasypką i zagęszczeniem dołów gruntem niewysadzinowym Drewno pociąć na kłose dłg 1,0 m, ułożyć w sągi (4 m ³) – przewieźć we wskazane przez Inwestora miejsce. (Karcze sfrezować, drobne gałęzie rozdrobnić – wywóz, materiał Wykonawcy)	szt.	6		
7	D-01.02.01a		Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robót wraz z rozbiórką zabezpieczeń	szt.	4		
RAZEM:							
III		45233220-7	ROBOTY CHODNIKOWE				
1	D-08.01.01.		Wykonanie obrzeży chodnikowych , betonowych , czerwonych 8x30 cm) na ławie betonowej z oporem (przekr. ławy – 0,035m ²) C12/15	m	248		
2	D-04.05.01a.		Wykonanie warstwy gr. 10 cm stabilizacji Rm =2,5-5MPa – wzmocnienie podłoża – pod spoczniki	m ²	13,5		
3	D-04.02.02.		Wykonanie warstwy odcinającej				

			gr. 10 cm z pospółki pod chodniki, ,	m ²	170		
4	D-04.04.02		Podbudowa gr. 17 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 – ścieżka – naw. z k. betonowej	m ²	19		
5	D-04.04.02		Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 – naw. kruszywa	m ²	165		
6	D-05.03.23		Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej (grafit) gr. 8 cm wraz z podsypką cem.-piask. gr. 3 cm	m ²	19		
7	D-04.04.02		Wykonanie nawierzchni gr. 3 cm z kruszywa 0/2 granitowego	m ²	165		
RAZEM:							
IV		45232400-6	SCHODY TERENOWE				
1	D-04.05.01.		Ułożenie warstwy z betonu C8/10 śr. gr. 20 cm pod stopnie wraz z profilowaniem	m ²	21		
2	D-10.02.01.		Ułożenie stopni prefabrykowanych na zaprawie drobnoziarnistej gr 0,5 cm	szt.	42		
3	D-10.02.01.		Ustawienie balustrad rurowych z rur ocynkowanych Ø 50 wraz zabetonowaniem słupków	m	46		
RAZEM:							
V		45233142-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1	D-02.00.00.		Wykonanie zieleni trawnikowej na poboczach wraz z przygotowaniem podłoża	m ²	230		
RAZEM :							
RAZEM							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM							