

Obrys zewnętrzny istniejących schodów terenowych.

RZUT SCHODÓW
skala 1:50
ARCHITEKTURA

Balustrada na słupkach z rur stalowych
nierdzewnych ocynkowanych $\varnothing 50\text{mm}$.

Płyty z betonu o wym. $80 \times 20 \times 4-5\text{cm}$, ułożone na mokro.
UWAGA: Przed zabuwowaniem płyt wykonać ich impregnację.

Podjazd dla wózków wylewany z żelbetu.

$+3,19=444,91$

A-A

Stopienie schodowe z betonu o wym. $80 \times 35 \times 14,5\text{cm}$.

UWAGA: Przed zabuwowaniem stopni wykonać ich impregnację.

600

35

11x14,5x35

350

13

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

35

120

35

385

35

11x14,5x35

350

155

120

890

348

13

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

35

120

35

385

35

11x14,5x35

350

155

120

890

348

13

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

35

120

35

385

35

11x14,5x35

350

155

120

890

348

13

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

35

120

35

385

35

11x14,5x35

350

155

120

890

348

13

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

35

120

35

385

35

11x14,5x35

350

155

120

890

348

13

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

35

120

35

385

35

11x14,5x35

350

155

120

890

348