

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

<http://www.bip.kamiennogora.pl>

Ogłoszenie nr 38968 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Kamienna Góra: Utwardzenie nawierzchni chodników zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.

22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kamienna Góra, krajowy numer identyfikacyjny 52497300000, ul. Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 455 124, e-mail inwestycje@kamiennagora.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.kamiennagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.bip.kamiennagora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie nawierzchni chodników zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra

Numer referencyjny: ZIF.271.5.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania**

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni chodników zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra Zamówienie podzielone jest na 3 niżej opisane części: Część 1 zamówienia: Utwardzenie terenu – budowa chodnika wzdłuż ul. Fabrycznej w Kamiennej Górze – działki nr 141/2 obr. 3 Kamienna Góra Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu i budowie chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej w Kamiennej Górze (działka nr 141/12 obr. 3), celem poprawienia i usprawnienia warunków komunikacji w tym obszarze. Zakres robót zaznaczono na załączniku mapowym. Prace budowlane obejmują montaż obrzeży betonowych i ułożenie nawierzchni chodników i miejsc parkingowych z kostki

betonowej z zachowaniem i wyprofilowaniem wjazdów na posesje. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę murowanych garaży, zlokalizowanych na działce 141/12. Wierzchnią warstwę nowej nawierzchni stanowić będzie betonowa kostka brukowa o gr. 8cm, ograniczona od strony nieruchomości zabudowanych obrzeżami betonowymi 8x30cm, ułożonymi na ławie betonowej gr. 10cm z oporem (od strony jezdni zgodnie z istniejącym krawężnikiem). W miejscach wjazdu na posesje i na miejsca parkingowe należy obniżyć istniejące krawężniki betonowe. Nawierzchnia zostanie wyprofilowana poprzez nadanie jej jednostronnego spadku poprzecznego o wartości max. 2% w kierunku na istniejącą jezdnię. Niweletę podłużną nawierzchni należy dopasować do terenu przyległego i poziomu istniejących chodników. Przy połączeniach z nawierzchniami gruntowymi, chodniki zostaną zakończone oporem w postaci leżącego krawężnika betonowego lub opornika z dwóch rzędów kostki kamiennej. Materiał z rozbiórki garażu należy wywieźć i zutylizować – odpady składować na odpowiednim dla ich rodzaju składowisku. Zakłada się następującą konstrukcję nawierzchni projektowanego chodnika: • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 3-5cm, • podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubości 15cm po zagęszczeniu (w miejscach miejsc parkingowych i wjazdów na posesje o gr. 20cm), • warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm po zagęszczeniu. Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący: • wytyczenie trasy planowanego chodnika, • rozbiórka garaży murowanych z cegły z dachem drewnianym płaskim pokrytym papą z wywiezieniem odpadów i materiałów z rozbiórki oraz wyrównaniem i uporządkowaniem terenu po rozbiórce, wymiar budynków garaży po obrysie 6,7m × 5,8 m, wysokość garaży 2,8 m. • rozbiórka istniejących ogrodzeń, • usunięcia krzewów żywopłotu, • wykonanie nasypu z dowiezionego materiału gruntowego z zagęszczeniem warstwami, • wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 35cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu lub wbudowanie go w miejsca wymaganej niwelacji terenu, • wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, • ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, obniżenie krawężnika w miejscu wjazdu na posesje i na miejsca parkingowe, • ułożenie warstw projektowanej podbudowy z zagęszczeniem, • ułożenie nawierzchni chodników i miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8cm, • uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez wyrównanie gruntu i uzupełnienie nawierzchni trawiastych

Część 2
zamówienia:Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nowej i Cegielnianej w Kamiennej Gorze – działki nr 662, 450/6 obr. 6 Kamienna Góra Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodników wzdłuż ulicy Nowej i Cegielnianej w Kamiennej Górze (działka nr 662, 450/6 obr. 6), celem poprawienia stanu nawierzchni i usprawnienie warunków komunikacji w tym obszarze. Zakres robót zaznaczono na załączniku mapowym. Zakres robót remontowych obejmuje przesunięcie istniejących krawężników betonowych i ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej z zachowaniem i remontem wjazdów na posesje – obniżenie nawierzchni i krawężników na wjazdach. Wierzchnią warstwę nowej nawierzchni stanowić będzie betonowa kostka brukowa o gr. 8cm, ograniczona od strony nieruchomości zabudowanych obrzeżami betonowymi 8x30cm, ułożonymi na ławie betonowej gr. 10cm z oporem. Nawierzchnia zostanie wyprofilowana poprzez nadanie jej jednostronnego spadku poprzecznego o wartości max. 2% w kierunku na istniejącą jezdnię. Niweletę podłużną nawierzchni należy dopasować do terenu przyległego tj. do istniejących nawierzchni betonowych i gruntowych i poziomu istniejących chodników. Przy połączeniach z nawierzchniami gruntowymi, chodniki należy zakończyć oporem w postaci leżącego krawężnika betonowego. Materiał z rozebranej nawierzchni asfaltowej należy wywieźć i zutylizować – odpady składować na odpowiednim dla ich rodzaju składowisku. Zakłada się następującą konstrukcję nawierzchni projektowanego chodnika: • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 3-5cm, • podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubości 15cm po zagęszczeniu (w miejscach wjazdów na posesje o gr.

20cm), • warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu. Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący: • rozbiórka istniejących krawężników betonowych oraz nawierzchni asfaltowej (o szer. od 20 do 80 cm) z wywiezieniem i utylizacją odpadów, • wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 35 cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, • wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, • ustawienie krawężników betonowych 15/30cm i obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, • ułożenie warstw projektowanej podbudowy z zagęszczeniem, • ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, • uszczelnienie i uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na styku z przestawionymi krawężnikami, • uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez wyrównanie gruntu i uzupełnienie nawierzchni trawiastych

Część 3 zamówienia: Remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego na działce nr 345/1 obr. 6 Kamienna Góra – ścieżka Góra Parkowa

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kamiennej Górze (działka nr 345/1 obr. 6) celem poprawienia stanu nawierzchni i usprawnienia warunków komunikacji w tym obszarze. Zakres robót zaznaczono na załączniku mapowym. Wierzchnią warstwę nowej nawierzchni stanowić będzie betonowa kostka brukowa prostokątna 20×10 cm o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) o grubości od 1-5 cm, ograniczona obrzeżami betonowymi na ławie betonowej z oporem. Zakłada się następującą konstrukcję nawierzchni projektowanego chodnika: • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1-5cm, • podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubości 15cm po zagęszczeniu, • nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 5S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 11m². Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący: • rozbiórka istniejących elementów chodnika z wywiezieniem i utylizacją odpadów, • wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 25cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, • wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, • ustawienie obrzeży betonowych 6/20cm na ławie betonowej z oporem, • ułożenie warstw projektowanej podbudowy z zagęszczeniem, • ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm, • uzupełnienie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na połączeniach z istniejącymi nawierzchniami (mieszanka mineralno – bitumiczna AC 5 S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm), • demontaż ławki parkowej – obudowa drewniana siedzeniowa – 1 szt., • montaż ławek parkowych – obudowa drewniana siedzeniowa – 2 szt. (1 szt. z demontażu, 1 szt. przekazana przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac), • uporządkowanie terenu wzdłuż remontowanego chodnika poprzez uzupełnienie i wyrównanie gruntu przyległego.

WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem. Poza pracami określonymi powyżej do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Części III. Istotne postanowienia umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. dokumentacja techniczna, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3. przedmiar robót.

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa; w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 100 m2 każda.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena oferty brutto	60
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny

ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 23/03/2017, godzina: 11:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Ofertę należy sporządzić w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Utwardzenie terenu - budowa chodnika wzdłuż ul. Fabrycznej w Kamiennej Górze - działki nr 141/2 obr. 3 Kamienna Góra

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu i budowie chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej w Kamiennej Górze (działka nr 141/12 obr. 3), celem poprawienia i usprawnienia warunków komunikacji w tym obszarze. Zakres robót zaznaczono na załączniku mapowym. Prace budowlane obejmują montaż obrzeży betonowych i ułożenie nawierzchni chodników i miejsc parkingowych z kostki betonowej z zachowaniem i wyprofilowaniem wjazdów na posesje. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę murowanych garaży, zlokalizowanych na działce 141/12. Wierzchnią warstwę nowej nawierzchni stanowić będzie betonowa kostka brukowa o gr. 8cm, ograniczona od strony nieruchomości zabudowanych obrzeżami betonowymi 8x30cm, ułożonymi na ławie betonowej gr. 10cm z oporem (od strony jezdni zgodnie z istniejącym krawężnikiem). W miejscach wjazdu na posesje i na miejsca parkingowe należy obniżyć istniejące krawężniki betonowe. Nawierzchnia zostanie wyprofilowana poprzez nadanie jej jednostronnego spadku poprzecznego o wartości max. 2% w kierunku na istniejącą jezdnię. Niweletę podłużną nawierzchni należy dopasować do terenu przyległego i poziomu istniejących chodników. Przy połączeniach z nawierzchniami gruntowymi, chodniki zostaną zakończone oporem w postaci leżącego krawężnika betonowego lub opornika z dwóch rzędów kostki kamiennej. Materiał z rozbiórki garażu należy wywieźć i zutylizować – odpady składować na odpowiednim

dla ich rodzaju składowisku. Zakłada się następującą konstrukcję nawierzchni projektowanego chodnika: • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 3-5cm, • podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubości 15cm po zagęszczeniu (w miejscach miejsc parkingowych i wjazdów na posesje o gr. 20cm), • warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm po zagęszczeniu. Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący: • wytyczenie trasy planowanego chodnika, • rozbiórka garaży murowanych z cegły z dachem drewnianym płaskim pokrytym papą z wywiezieniem odpadów i materiałów z rozbiórki oraz wyrównaniem i uporządkowaniem terenu po rozbiórce, wymiar budynków garaży po obrysie 6,7m × 5,8 m, wysokość garaży 2,8 m. • rozbiórka istniejących ogrodzeń, • usunięcia krzewów żywopłotu, • wykonanie nasypu z dowiezionego materiału gruntowego z zagęszczeniem warstwami, • wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 35cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu lub wbudowanie go w miejsca wymaganej niwelacji terenu, • wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, • ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, obniżenie krawężnika w miejscu wjazdu na posesje i na miejsca parkingowe, • ułożenie warstw projektowanej podbudowy z zagęszczeniem, • ułożenie nawierzchni chodników i miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8cm, • uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez wyrównanie gruntu i uzupełnienie nawierzchni trawiastych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
cena oferty brutto	60
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nowej i Cegielnianej w Kamiennej Górze - działki nr 662, 450/6 obr. 6 Kamienna Góra

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na**

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodników wzdłuż ulicy Nowej i Cegielnianej w Kamiennej Górze (działka nr 662, 450/6 obr. 6), celem poprawienia stanu nawierzchni i usprawnienie warunków komunikacji w tym obszarze. Zakres robót zaznaczono na załączniku mapowym. Zakres robót remontowych obejmuje przesunięcie istniejących krawężników betonowych i ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej z zachowaniem i remontem wjazdów na posesje – obniżenie nawierzchni i krawężników na wjazdach. Wierzchnią warstwę nowej nawierzchni stanowić będzie betonowa kostka brukowa o gr. 8cm, ograniczona od strony nieruchomości zabudowanych obrzeżami betonowymi 8x30cm, ułożonymi na ławie betonowej gr. 10cm

z oporem. Nawierzchnia zostanie wyprofilowana poprzez nadanie jej jednostronnego spadku poprzecznego o wartości max. 2% w kierunku na istniejącą jezdnię. Niweletę podłużną nawierzchni należy dopasować do terenu przyległego tj. do istniejących nawierzchni betonowych i gruntowych i poziomu istniejących chodników. Przy połączeniach z nawierzchniami gruntowymi, chodniki należy zakończyć oporem w postaci leżącego krawężnika betonowego. Materiał z rozebranej nawierzchni asfaltowej należy wywieźć i zutylizować – odpady składować na odpowiednim dla ich rodzaju składowisku. Zakłada się następującą konstrukcję nawierzchni projektowanego chodnika: • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaszkowej 3-5cm, • podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubości 15cm po zagęszczeniu (w miejscach wjazdów na posesje o gr. 20cm), • warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu. Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący: • rozbiórka istniejących krawężników betonowych oraz nawierzchni asfaltowej (o szer. od 20 do 80 cm) z wywiezieniem i utylizacją odpadów, • wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 35 cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, • wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, • ustawienie krawężników betonowych 15/30cm i obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, • ułożenie warstw projektowanej podbudowy z zagęszczeniem, • ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, • uszczelnienie i uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na styku z przestawionymi krawężnikami, • uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez wyrównanie gruntu i uzupełnienie nawierzchni trawiastych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
cena oferty brutto	60
okres gwarancji na wykonaneroboty budowlane	40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego na działce nr 345/1 obr. 6 Kamienna Góra - ścieżka Góra Parkowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kamiennej Górze (działka nr 345/1 obr. 6) celem poprawienia stanu nawierzchni i usprawnienia warunków komunikacji w tym obszarze. Zakres robót zaznaczono na załączniku mapowym. Wierzchnią warstwę nowej nawierzchni stanowić będzie betonowa kostka brukowa prostokątna 20×10 cm o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaszkowej (1:4) o grubości od 1-5 cm, ograniczona obrzeżami betonowymi na

ławie betonowej z oporem. Zakłada się następującą konstrukcję nawierzchni projektowanego chodnika: • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1-5cm, • podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubości 15cm po zagęszczeniu, • nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 5S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 11m². Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący: • rozbiórka istniejących elementów chodnika z wywiezieniem i utylizacją odpadów, • wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 25cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, • wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, • ustawienie obrzeży betonowych 6/20cm na ławie betonowej z oporem, • ułożenie warstw projektowanej podbudowy z zagęszczeniem, • ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm, • uzupełnienie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na połączeniach z istniejącymi nawierzchniami (mieszanka mineralno – bitumiczna AC 5 S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm), • demontaż ławki parkowej – obudowa drewniana siedzeniowa – 1 szt., • montaż ławek parkowych – obudowa drewniana siedzeniowa – 2 szt. (1 szt. z demontażu, 1 szt. przekazana przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac), • uporządkowanie terenu wzdłuż remontowanego chodnika poprzez uzupełnienie i wyrównanie gruntu przyległego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
cena oferty brutto	60
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	40

6) INFORMACJE DODATKOWE: