

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 20

Lokalizacja: dz. nr 76/2 obr. 3 – Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 20

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Góra

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 20.

Obiekt jest budynkiem oświatowym - przedszkolnym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wzniesionym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Dach budynku o konstrukcji drewnianej z deskowaniem, pokryty papą – dach stromy i płaski.

Zakres planowanych robót budowlanych dotyczy remontu pokrycia dachowego z papy oraz wymiany obróbek blacharskich i uszczelnień i obejmuje:


- Rozbiórka pokrycia z papy w części stromej dachu
- Rozbiórka i wymiana zniszczonych i uszkodzonych obróbek blacharskich krawędzi dachu, kominów i innych,
- Wymiana świetlika w części płaskiej dachu na świetlik fabrycznie wykończony z poliwęglanu
- Wymiana okienka wyłazowego drewnianego w części stromej dachu
- Przygotowanie starego pokrycia dachu (w części płaskiej) do remontu poprzez ścięcie pęcherzy, uzupełnienie ubytków, wyrównanie i oczyszczenie
- Zagruntowanie starego pokrycia dachowego
- Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej okapu dachu, pasów nadrynnowych, styków z murem itp.
- Wykonanie obróbek i uszczelnień (przy pokryciu z papy) wokół kominów, styków ze ścianami z papy termozgrzewalnej z zastosowaniem izoklinów i listew dociskowych
- Ułożenie papy termozgrzewalnej jednokrotnego krycia gr. 5,2mm
- Ułożenie pokrycia w części stromej dachu z płytek włóknocementowych 30/30cm, (imitujących łupki) na istniejącym deskowaniu z ułożeniem folii wysokoparoprzepuszczalnej – krycie niemieckie
- Miejscowe naprawy i uzupełnienia pokrycia wieżyczki z blachy stalowej

- Malowanie pokrycia wieżyczki z blachy stalowej
- Demontaż i ponowny montaż z uzupełnieniem istniejącej instalacji odgromowej; wykonanie pomiarów instalacji
- Wywiezienie i utylizacja odpadów


Powierzchnia remontowanego pokrycia dachowego:

- pokrycie z papy termozgrzewalnej - 145,9m²
- pokrycia z płytek włóknocementowych - 222,5 m²

Kształt płytek włóknocementowych i sposób układania



plytka lewa 30/30 cm, krycie prawe



plytka lewa 20/20 cm, krycie prawe (tylko elewacje)

