

SZAF A OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO SOU-3/R0 SOU-3/R0/F

Nr kat.

INC OBEX

WIDOK

ISO 9001: 2000

OPIS TECHNICZNY

7.2

ZASTOSOWANIE

Szafa oświetlenia ulicznego SOU-3 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulicznym. Wypořádono jest w miejsce na zabudowanie układu pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujący umożliwiający automatyczne załączanie obwodów oświetlenia. Jdko zabezpieczenia obwodów odpływowych zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły 63 A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochrony IP II
Układ pracy TN

Wypořádzenie standardowe

	Wnętkowe	Wolnostojące
1	Obudowa ST 2/88/1	1
2	Fundament FT-2	1
3	Wspornik montażowy	8
4	Tablica licznikowa TL-3	1
5	Astronomiczny zegar sterujący	1
6	Rozłącznik bezp. RBK 00	4
7	Wyłącznik nadprądowy S 301 B6	1
8	Wyłącznik nadprądowy S 301 B16	1
9	Stycznik 63A	2
10	Gniazdo wtykowe 1f 16A	1
11	Kanał montażowy	3
12	Lišta zaciskowa LZ 5x95	-
13	Przełącznik manewrowy AST	1
14	Wyłącznik nadprądowy S 301 C4	2

Wypořádzenie dodatkowe

13	Uchwył słupowy	2	-
14	Dłwłk rurowy o 48	4	-
15	Uchwyły kablowe	-	4
16	Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x5x70 mm
Kable odpływowe max. 35 mm
Potęczenia wykonane linką LGY 10

