

WARUNKI EKSPLOATACJI NAWIERZCHNI EKOWAY - ścieżka rowerowa Góra Parkowa w Kamiennej Górze.

1. Wykaz bezwzględnych zasad użytkowania nawierzchni typu lekkiego:

- nie dopuścić do wjazdu na nawierzchnię pojazdów o masie przekraczającej 500 kg
- wjazd na nawierzchnię EKOWAY powinien odbywać się wyłącznie z nawierzchni twardych lub przez krawężniki (obrzeża) , posadowionych na ławie betonowej , uniemożliwiających działanie sił wjeżdżających kół pojazdów pod kątem do ułożonej nawierzchni
- zabrania się gwałtownego hamowania i ruszania pojazdów (tzw. buksowania kół) na wykonanej nawierzchni

2. Niezbędne czynności, które należy wykonać w zakresie utrzymania prawidłowych właściwości nawierzchni EKOWAY :

- usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia nawierzchni (np. sprężonym powietrzem)
- myć na bieżąco strukturę porowatą nawierzchni z cząstek zamulających (np. wodą pod ciśnieniem - uzupełniać (naprawiać) na bieżąco wszelkie ubytki i zniszczenia nawierzchni
- nie dopuścić do zanieczyszczenia powierzchni farbami , lakierami, olejami oraz innymi trudnouslywalnymi substancjami

3. Minimum raz w miesiącu (najlepiej na bieżąco) sprawdzeniu podlega :

- stan zabrudzenia nawierzchni
- wygląd zewnętrzny (uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, spękania, itp.