

Zarządzenie nr 309 /2017
Burmistrza Miasta Kamiennej Góry
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie opracowania instrukcji BHP pracy w koszu podnośnika.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 237⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) ustala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze instrukcję BHP pracy w koszu podnośnika, która stanowi załącznik nr 1

§2

zobowiązuje się pracowników wykonujących prace w koszu podnośnika do zapoznania się z wyżej wymienioną instrukcją oraz do przestrzegania jej postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Sulęcki

INSTRUKCJA BHP PRACY W KOSZU PODNOŚNIKA

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik dopuszczony do pracy w podnośniku koszowym powinien posiadać odpowiednie przeszkolenia i badania.

Pracownik powinien przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z zakresem pracy przewidywanej przy wykorzystaniu podnośnika. Pracownik powinien przygotować do pracy niezbędne narzędzia, sprzęt oraz części zamienne i materiały.

Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia należy natychmiast zgłosić bezpośredniemu przełożonemu.

CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM PODNOŚNIKA

Przed przystąpieniem do pracy należy zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej, poziomej oraz na dojściu do stanowiska pracy. Pracę należy dobrze zaplanować. Należy rozpatrzyć wszystkie okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie. Praca w koszu podnośnika powinna być nadzorowana przez drugą osobę. Podnośnik powinien być sprawny technicznie i może być obsługiwany tylko przez pracownika, który posiada odpowiednie przeszkolenie. Przed rozpoczęciem pracy na każdej zmianie należy sprawdzić stan techniczny podnośnika: czy nie ma widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej, czy prawidłowo działają wyłączniki krańcowe i przyciski sterujące. Pracownik wykonujący prace w koszu powinien dostosować się do poleceń pracownika obsługującego podnośnik. Podnośnik podczas pracy nie może być w ruchu. Powinien być ustawiony na postej, stabilnej powierzchni. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się czy nie spowoduje ona zagrożenia osób przebywających na stanowisku pracy podnośnika lub w jego pobliżu.

CZYNNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI PODNOŚNIKA

Pracownik po wejściu do kosza powinien zamknąć i zabezpieczyć balustrady, które chronią pracownika przed upadkiem z wysokości. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Pracownik powinien skupić całą swoją uwagę na wykonywanej czynności. Nie można przekraczać dopuszczalnej masy podnoszonego ciężaru. Należy unieść pojazd na niezbędną wysokość, obserwując równomierność podnoszenia. W razie potrzeby zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się. W przypadku konieczności podniesienia pojazdu lub jego osi zawsze stosować dwie podpory, aby nie powodować pochylenia się pojazdu. Przy opuszczaniu podnośnika sprawdzić, czy pod nim nie pozostały jakieś przedmioty.

PRACOWNIKOWI ZABRANIA SIĘ:

Pozostawiać uniesiony kosz podnośnika bez dozoru.

Zezwalać na wprowadzanie lub sprowadzanie pojazdu z koszem podnośnika bez obecności obsługującego podnośnik.

Wyskakiwać z kosza podnośnika, gdy znajduje się on na wysokości lub wskakiwać do niego podczas unoszenia.

Dopuszczania do pracy na swoim stanowisku pracy osób nieupoważnionych,

PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik powinien posprzątać stanowisko pracy. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko robocze nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń.

Sporządził:

SPECJALISTA
ds. BHP
Ewa Roszkowiak
Ewa Roszkowiak

Zatwierdził:

BURMISTRZA
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świętek